



Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås

**TILLFÄLLIGT UNDANTAG FRÅN
FÖRBUD ENLIGT 8 § FÖRORDNINGEN
OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA
VAROR (SFS 2010:1075)**

Sökande _____
Namn

Adress

Plats _____

Arbetets art _____

Gäller fr.o.m. den _____ klockan _____ t.o.m. den _____ klockan _____

Föreståndare _____ Brandvakt _____
Namn Namn

Certifikatnummer _____ Certifikatnummer _____

Ni har sökt tillfälligt undantag från förbud mot Heta Arbeten inom förbudsområde enligt § 8 förordningen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1075 inom ovan beskriven plats.

Mot bakgrund av ovanstående och med stöd av § 9 SFS 2010:1075, meddelar Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås följande:

Meddelande

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås meddelar att sökande utan hinder av förbudet i § 8 i förordningen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1075, inom ovan beskriven plats vidta åtgärder som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor eller heta ytor. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås föreskriver följande med markerade villkor som tillsammans med "allmänna säkerhetsregler" på omstående sida ska efterföljas vid arbeten som utförs med stöd av detta meddelande.

- 1 Särskild släckutrustning utöver allmänna villkor _____
- 2 Dokumenterad gasfrihetsförklaring genomförs av _____
- 3 Berörd del av automatiskt brandlarm från- och återinkopplas av _____
- 4 Bevakning och efterkontroll av arbetsplatsen genomförs av _____
- 5 Övriga villkor _____

Utförare _____ Brandskyddsansvarig _____
Namnteckning Namnteckning

Namn Namn

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås

Datum Namnteckning

Namnförtydligande



Arbetsplats/Larmadress _____

Arbetsmetod: Svetsning Skärning Lödning
 Hetluft Asfaltgryta Annat _____

Gäller
från och med den _____ klockan _____ till och med den _____ klockan _____

- Jag som ska utföra arbetet är behörig.
- Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt.

Brandvakten/vakternas namn: _____

Brandvakt behövs inte.

Efterbevakningstid: 1 timme Annan tid

- För arbeten i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen..
- Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
- Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning eller avskärmat.
- Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns. Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.
 Finns ej.
- Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade och skyddade.
 Finns ej.
- Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.
- Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.
 Används inte.
- Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten. Öppen låga får användas för smältning av snö och is.
- Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 300° C.
- Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplat under arbetet _____

Underskrift Räddningstjänstförbundet

Underskrift Hetarbetare

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande